

Plastové rozvodnice s vyšším krytím IKA

Nové plastové rozvodnice IKA s vyšším krytím IP65 byly vyvinuty a jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 62208 ed. 2. Rozvodnice jsou také certifikovány na Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle ČSN EN 61439-3, pro více informací kontaktujte technickou podporu společnosti Eaton. Jsou to rozvodnice určené pro montáž na omítku do vnitřního a v závislosti na typu i do venkovního prostředí. Rozvodnice jsou dodávány s průhlednými nebo plnými dveřmi stejně jako s ucelenou nabídkou příslušenství.



Typový klíč

IKA	-	2	/	24	S	T	-	UV
Plastová rozvodnice	-	Počet řad	/	Počet modulů TE	Provedení vnitřku	Provedení dveří	-	Materiál
		1 - 3		4 - 54	S = šroubové svorky O = bez svorek	T = průhledné R = RAL 7035		UV = Odolnost proti UV záření „ _ “ = Standard

Vlastnosti

	IKA-...UV	IKA-...ST	IKA-...OT
Montáž na omítku	✓	✓	✓
Třída ochrany II, plně izolované	✓	✓	✓
Průmyslové provedení: skříň i dveře jsou kompletně zhotovené z vysoce kvalitního polykarbonátu, odolné proti UV záření podle ISO 4892-2	✓		
Standardní provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu		✓	✓
1 až 3 řady, 12 a 18 modulů	✓	✓	✓
Malé provedení s 1 řadou se 4, 6 a 8 moduly	✓	✓	✓
Plně vyjímatelný nosný stojan DIN lišt ve skříních obsahujících několik řad	✓	✓	✓
Prostor až 46 mm pod DIN lištou pro pohodlné uložení kabelů	✓	✓	✓
Modul kompenzace tolerancí vestavěný v krycím rámu	✓	✓	✓
DIN lišta s nastavitelnou hloubkou, vzdálenost mezi řadami 150 mm	✓	✓	✓
Svorky pro nulový a ochranný vodič, stupeň krytí před dotykem prstem IP2X, s pevnou šroubovou technologií	✓	✓	
Snadné a rychlé obrácení závěsů dveří	✓	✓	✓
Předlisované metrické otvory pro přívod kabelů	✓	✓	✓
Intuitivní zablokování a odblokování dveří, volitelně cylindrický zámeček	✓	✓	✓
Skříň RAL 7035	✓	✓	✓
Průhledné dveře	✓	✓	✓
Dveře RAL 7035	✓		
Zkouška žhavou smýčkou 850 °C	✓		
Zkouška žhavou smýčkou 650 °C		✓	✓
Bezhalogenové	✓	✓	✓
Krytí IP65	✓	✓	✓
Certifikace dle ČSN EN 62208 ed. 2	✓	✓	✓
Certifikace dle ČSN EN 61439-3	✓	✓	✓

Tabulka typů a objednacích čísel

Počet řad / modulů	IKA-...-ST-UV		IKA-...-SR-UV		IKA-...-ST		IKA-...-OT	
	Typ. označení	Obj. číslo	Typ. označení	Obj. číslo	Typ. označení	Obj. číslo	Typ. označení	Obj. číslo
1/4	IKA-1/4-ST-UV	174187	IKA-1/4-SR-UV	174212	IKA-1/4-ST	174221	IKA-1/4-OT	174203
1/6	IKA-1/6-ST-UV	174188	IKA-1/6-SR-UV	174213	IKA-1/6-ST	174222	IKA-1/6-OT	174204
1/8	IKA-1/8-ST-UV	174189	IKA-1/8-SR-UV	174214	IKA-1/8-ST	174196	IKA-1/8-OT	174205
1/12	IKA-1/12-ST-UV	174190	IKA-1/12-SR-UV	174215	IKA-1/12-ST	174197	IKA-1/12-OT	174206
2/24	IKA-2/24-ST-UV	174191	IKA-2/24-SR-UV	174216	IKA-2/24-ST	174198	IKA-2/24-OT	174207
3/36	IKA-3/36-ST-UV	174192	IKA-3/36-SR-UV	174217	IKA-3/36-ST	174199	IKA-3/36-OT	174208
1/18	IKA-1/18-ST-UV	174193	IKA-1/18-SR-UV	174218	IKA-1/18-ST	174200	IKA-1/18-OT	174209
2/36	IKA-2/36-ST-UV	174194	IKA-2/36-SR-UV	174219	IKA-2/36-ST	174201	IKA-2/36-OT	174210
3/54	IKA-3/54-ST-UV	174195	IKA-3/54-SR-UV	174220	IKA-3/54-ST	174202	IKA-3/54-OT	174211

Rozměry

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
IKA-1/4....	166	231	113	150
IKA-1/6....	202	231	113	150
IKA-1/8....	238	231	113	150
IKA-1/12...	310	246	148	167
IKA-2/24...	310	436	148	317
IKA-3/36....	310	586	148	467
IKA-1/18....	418	286	148	167
IKA-2/36....	418	436	148	317
IKA-3/54....	418	586	148	467

