

## Linear LED Light

Ra  
>80

TEPLOTA  
BÍLÉ  
4000 K

VÝŽAR.  
ÚHEL  
120°

NAPĚTÍ  
24 V

ŽIVOTNOST  
50.000 h

ZÁRUKA  
3 roky

PRACOVNÍ  
TEPLOTA  
-20°+40°C

### Hliníkové tělo + PMMA difuzor

16W LED  
100W halogen

LL16/1000

~1005 mm

8W LED  
50W halogen

LL8/500

~504 mm

5W LED  
30W halogen

LL5/300

~303 mm

Up to  
**84%**  
Energy cost  
savings


Rychlá montáž  
5 min.

#### Aplikace

- LED osvětlení vitrín, polic, prodejních regálů
- LED osvětlení nábytku, knihoven, šatních skříní
- LED osvětlení vinotéky, LED osvětlení pod skříňky, pod kuchyňské skříňky
- LED osvětlení architektonických nik, LED dekorativní osvětlení
- LED osvětlení pracovní plochy, užitkové osvětlení

| Kód             | Typ                | Světelný tok | Délka    | Cena Kč / kus** |
|-----------------|--------------------|--------------|----------|-----------------|
| ML-443.001.35.0 | LL5/300-4000K24V   | 400 lm       | ~303 mm  | 634,-           |
| ML-443.002.35.0 | LL8/500-4000K24V   | 640 lm       | ~504 mm  | 914,-           |
| ML-443.003.35.0 | LL16/1000-4000K24V | 1280 lm      | ~1005 mm | 1706,-          |

#### Nastavení Lineárního LED svítidla



Vyžarovací úhel Linear LED svítidel lze nastavit v úhlech 0°, 45° nebo 90°. Otáčejte svítidlem v místě označeném symbolem PULL až do maximálního vytočení 90°.

#### Správný výběr napájecího zdroje

Následující tabulka ukazuje, kolik Linear LED svítidel může napájet jeden napájecí zdroj. Jinými slovy podle této tabulky si vyberete vhodný napájecí zdroj pro Vaši aplikaci Linear LED svítidel v závislosti na jejich typu a množství.

| Napájecí zdroj | LL5/300 | LL8/500 | LL16/1000 |
|----------------|---------|---------|-----------|
| 6 W            | 1 ks    | X       | X         |
| 24 W           | 4 ks    | 3 ks    | 1 ks      |
| 36 W           | 7 ks    | 4 ks    | 2 ks      |
| 48 W           | 9 ks    | 6 ks    | 3 ks      |



\*\*Uvedené ceny jsou brutto  
velkoobchodní ceny v Kč bez DPH

#### Lineární konektor - ML-443.011.35.0



Cena Kč/ kus\*\* 43,-

#### Propojovací kabel 100 (125 mm) - ML-443.012.35.0

Cena Kč/ kus\*\* 36,-

#### Propojovací kabel 500 (530 mm) - ML-443.013.35.0

Cena Kč/ kus\*\* 43,-

#### Propojovací kabel 1000 (1030 mm) - ML-443.014.35.0

Cena Kč/ kus\*\* 50,-

#### Prodlužovací kabel 1000 (1030 mm) - ML-443.015.35.0

Cena Kč/ kus\*\* 76,-

#### DC Připojovací konektor - ML-443.021.35.0



Cena Kč/ kus\*\* 94,-

#### ON/OFF Vypínač - ML-443.022.35.0



Cena Kč/ kus\*\* 94,-

#### Dotykový stmívač - ML-443.023.35.0



Cena Kč/ kus\*\* 166,-

#### Pohybové čidlo - ML-443.024.35.0



Cena Kč/ kus\*\* 331,-

#### 4-cestný rozpočovač - ML-443.025.35.0



Cena Kč/ kus\*\* 94,-

#### Napájecí zdroj 24 V, 6 W - ML-443.031.35.0



Cena Kč/ kus\*\* 274,-

#### Napájecí zdroj 24 V, 24 W - ML-443.032.35.0

Cena Kč/ kus\*\* 497,-

#### Napájecí zdroj 24 V, 36 W - ML-443.033.35.0

Cena Kč/ kus\*\* 698,-

#### Napájecí zdroj 24 V, 48 W - ML-443.034.35.0

Cena Kč/ kus\*\* 886,-

